



PIRAT


Fahnenmast zylindrisch,
innenliegende Hissvorrichtung

- ▶ Zylindrisches Profil
- ▶ Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit
- ▶ Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:
 - bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 - bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 - bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
 - 5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
 - 8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
 - 9 m: ~ 3,5 kg
 - 10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit

Fahnenkonfektionierung:



Mastkopf mit Gewicht



Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hisseilschloss

Mögliche Bodenhalterungen

(Bodenhülse)	(Zentrierkeil)	(Exzenter Mastjustierung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung innen)	(Universalhalterung)	(Schraubfundament M)	(Schraubfundament Kipphalterung)
bis 5-8 m Höhe über Flur							
L/LK 75	Z 75	M 75	KA 75	KI 75	U 150	EM 75	EK 75
für 8-10 m Höhe über Flur							
LK 100	Z 100	M 100	KA 100	KI/KIK 100	U 150	EM 100	EK 100

