



JUMP


Fahnenmast zylindrisch, 2-teilig,
außenliegende Hissvorrichtung mit Klampe

- ▶ Abgesetztes Profil
- ▶ Außenliegende Hissvorrichtung mit stabiler Kunststoff-Klampe und Umlenkrolle im oberen Hiss-element (HV 0)
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil
- ▶ Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Stabile Steckverbindung der 2 Mastrohre
- ▶ Kompakte Verpackung (max. 5 m) ermöglicht einfachen Transport
- ▶ Bodenhalterung LK bereits enthalten!


Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø (unten/oben): 75/60 mm
- Masthöhe ü. Flur: 6-8 m
- Gewicht pro lfd. Meter:
 - ø 60 mm: ~ 1,0 kg
 - ø 75 mm: ~ 1,5 kg
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Mastkappe: Spitzkappe, grau


Fahnenkonfektionierung:



Hisselement oben



Steckverbindung und Fahnenbefestigung



Klampe

Mögliche Bodenhalterungen

